

## DEPÓSITOS DE ACERO DE SIMPLE Y DOBLE PARED



### CARACTERÍSTICAS

Depósitos paralelepípicos de DOBLE PARED de 750 litros a 2.000 litros y de SIMPLE PARED de 250 litros a 2000 litros. Tanques especiales para quemadores, motores, suministro a vehículos y para calefacción.

Fabricados según norma UNE: 62.352 - 1996.

### MATERIAL

- Material empleado en el cuerpo del depósito es acero según Norma UNE - EN 10025.
- La soldadura empleada homologada con UNE EN 288.
- Dotados de pies, orificios provistos de dispositivos de obturación y protección para el transporte y elementos para su izado en vacío.
- Disponen de un orificio en la cara delantera para purga o nivel óptico en su caso.

### EQUIPAMIENTO

- 2 Bocas de 2"
- 2 Bocas de 1,5"
- 1 Boca de 1,5" Macho
- Boquilla inferior 1/2" para limpieza.

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



### SIMPLE PARED

CAPACIDAD	ALTO	LARGO	ANCHO
250 L	1000 mm	500 mm	500 mm
500 L	1000 mm	1000 mm	500 mm
750 L	1200 mm	1000 mm	650 mm
1000 L	1100 mm	1500 mm	620 mm
1500 L	1500 mm	1500 mm	700 mm
2000 L	1500 mm	1500 mm	900 mm

Bandeja 250 litros: 65 € Bandeja 500 litros: 87 €

### DOBLE PARED

CAPACIDAD	ALTO	LARGO	ANCHO
750 L	1200 mm	1000 mm	650 mm
1000 L	1100 mm	1500 mm	620 mm
1500 L	1500 mm	1500 mm	700 mm
2000 L	1500 mm	1500 mm	900 mm

IVA y Transporte no incluidos.

