

DEPOSITOS DE GASOIL PLÁSTICO: SIMPLE Y DOBLE PARED



SIMPLE PARED

- Depósitos fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad.
- Faciles de instalar, posibilidad de interconectar mediante tuberías hasta 5 depósitos del mismo tipo, hasta un máximo de 10000 litros.
- Fabricados conforme a la Norma Española UNE EN-13341 para el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos con un punto de inflamación superior a 55°C.
- Cumplen con la ITC-IP-03.



MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO
RD 500	500 L	1125 mm	650 mm	963 mm
RD 700	700 L	1125 mm	650 mm	1330 mm
RDE 1000	1000 L	1125 mm	650 mm	1920 mm
RD 1000	1000 L	1670 mm	740 mm	1200 mm
RD 1500	1500 L	1670 mm	740 mm	1800 mm
RD 2000	2000 L	1670 mm	880 mm	1850 mm
RD 3000	3000 L	2230 mm	995 mm	1610 mm
DH 750	750 L	720 mm	720 mm	1700 mm
DH 1000	1000 L	780 mm	780 mm	1980 mm

DOBLE PARED

- El cuerpo interior está fabricado en polietileno de alta densidad y alto peso molecular mediante extrusión soplado.
- La protección exterior está fabricada igualmente en polietileno y protege al depósito interior.
- Estos modelos están especialmente diseñados para el almacenamiento de gasoil sin necesidad de utilizar el cubeto de retención.
- Su estructura íntegramente en polietileno permite que sea ligero y muy manejable.
- Posibilidad de interconectar mediante tuberías varios depósitos de un mismo tipo.
- Cumplen la ITC-IP-03



MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO
TRIOSAFE 750	750 L	780 mm	780 mm	1710 mm
TRIOSAFE 1000	1000 L	810 mm	810 mm	1990 mm
TRIOSAFE 1100	1000 L	1580 mm	780 mm	1360 mm
TRIOSAFE 1500	1500 L	1580 mm	790 mm	1720 mm
TRIOSAFE 2000	2000 L	1840 mm	1000 mm	1902 mm