

# DEPÓSITOS DE GASOIL - PLÁSTICO

## SIMPLE PARED

### CARACTERÍSTICAS

Fabricado por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Requiere un  **cubeto de retención**  debido a su simple pared.

Diseño extremadamente ligero que garantiza la **máxima comodidad** durante el **transporte**, manipulación e instalación.



MODULARES	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	PRECIO
APLIMOD 500	500 L	780 mm	780 mm	1.100 mm	21 kg	207 €
APLIMOD 700	700 L	780 mm	780 mm	1.490 mm	28 kg	235 €
APLIMOD 1.000	1.000 L	780 mm	780 mm	2.000 mm	40 kg	272 €
ESTÁNDARES	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	PRECIO
APLISTAN 1.000	1.000 L	1.650 mm	720 mm	1.260 mm	36 kg	277 €
APLISTAN 1.500	1.500 L	1.650 mm	720 mm	1.750 mm	47 kg	351 €
APLISTAN 2.000	2.000 L	2.180 mm	720 mm	1.780 mm	81 kg	460 €
APLISTAN 2.500	2.500 L	2.170 mm	890 mm	1.730 mm	97 kg	710 €
ESTRECHOS	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	PRECIO
APLIES 700	700 L	1.190 mm	660 mm	1.240 mm	27 kg	215 €
APLIES 1.000	1.000 L	1.190 mm	660 mm	1.810 mm	39 kg	255 €

## DOBLE PARED

### CARACTERÍSTICAS

Tanque **interior de polietileno autoportante** y alto peso molecular mediante proceso de extrusión soplado.

Envolverte exterior fabricada en polietileno de alta densidad que actúa como cubeto de retención, **garantizando la estanqueidad** total de la instalación.

Equipamiento incorporado: **reloj indicador de nivel y alarma.**



MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	PRECIO
APLICONFORT-69 700	700 L	1.280 mm	690 mm	1.260 mm	52 kg	432 €
APLICONFORT-69 1.000	1.000 L	1.280 mm	690 mm	1.830 mm	72 kg	515 €
APLICONFORT-75 1.000	1.000 L	1.740 mm	750 mm	1.310 mm	66 kg	470 €
APLICONFORT-75 1.500	1.500 L	1.740 mm	750 mm	1.800 mm	98 kg	641 €
APLICONFORT-78 2.000	2.000 L	2.290 mm	780 mm	1.810 mm	148 kg	925 €

\*Transporte incluido en Península

# DEPÓSITOS DE GASOIL - PLÁSTICO

## NORMATIVA

Depósitos fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Conformes a la **Norma EN 13341:2005+A1:2011** para el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos con un punto de inflamación superior a 55°C. Cumplen con la **ITC-IP-03**. Llevan el **marcado CE**.

Los depósitos de doble pared están compuestos por un tanque de simple pared que lleva el marcado CE conforme a la **Norma EN 13341:2005+A1:2011** y un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.

Nuestros depósitos han superado los **ensayos de resistencia al fuego** según la **Norma NF XP M 88-561**, obteniendo la certificación de los laboratorios MPA.



### MODULARES

espacios reducidos



### ESTRECHOS

paso por puertas estrechas



### INSTALACIONES EN BATERÍA

grandes capacidades de almacenamiento


## ACCESORIOS



reloj indicador de nivel



kit de aspiración



cubeto de retención (simple pared)



kit base de unión



instalación en batería