

# DEPÓSITOS DE GASOIL - PLÁSTICO

## SIMPLE PARED

### CARACTERÍSTICAS

Depósitos fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Requieren  **cubeto de retención**  debido a su simple pared.

Diseño extremadamente ligero que garantiza la **máxima comodidad** durante el **transporte**, manipulación e instalación.



MODULARES		CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
APLIMOD	500	500 L	780 mm	780 mm	1.100 mm	21 kg
APLIMOD	700	700 L	780 mm	780 mm	1.490 mm	28 kg
APLIMOD	1.000	1.000 L	780 mm	780 mm	2.000 mm	40 kg
ESTÁNDARES		CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
APLISTAN	1.000	1.000 L	1.650 mm	720 mm	1.260 mm	36 kg
APLISTAN	1.500	1.500 L	1.650 mm	720 mm	1.750 mm	47 kg
APLISTAN	2.000	2.000 L	2.180 mm	720 mm	1.780 mm	81 kg
APLISTAN	2.500	2.500 L	2.170 mm	890 mm	1.730 mm	97 kg
ESTRECHOS		CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
APLIES	700	700 L	1.190 mm	660 mm	1.240 mm	27 kg
APLIES	1.000	1.000 L	1.190 mm	660 mm	1.810 mm	39 kg

## DOBLE PARED

### CARACTERÍSTICAS

Tanque **interior de polietileno autoporante** y alto peso molecular mediante proceso de extrusión soplado.

Envoltorio exterior fabricada en polietileno de alta densidad que actúa como cubeto de retención, **garantizando la estanqueidad** total de la instalación.

Equipamiento incorporado: **reloj indicador de nivel** y **alarma**.



MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	
APLICONFORT-69	700	700 L	1.280 mm	690 mm	1.260 mm	52 kg
APLICONFORT-69	1.000	1.000 L	1.280 mm	690 mm	1.830 mm	72 kg
APLICONFORT-75	1.000	1.000 L	1.740 mm	750 mm	1.310 mm	66 kg
APLICONFORT-75	1.500	1.500 L	1.740 mm	750 mm	1.800 mm	98 kg
APLICONFORT-78	2.000	2.000 L	2.290 mm	780 mm	1.810 mm	148 kg

\* Transporte incluido en Península

# DEPÓSITOS DE GASOIL - PLÁSTICO

## NORMATIVA

Depósitos fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Conformes a la **Norma EN 13341:2005+A1:2011** para el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos con un punto de inflamación superior a 55°C. Cumplen con la **ITC-IP-03**. Llevan el **marcado CE**.

Los depósitos de doble pared están compuestos por un tanque de simple pared que lleva el marcado CE conforme a la **Norma EN 13341:2005+A1:2011** y un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.

Nuestros depósitos han superado los **ensayos de resistencia al fuego** según la **Norma NF XP M 88-561**, obteniendo la certificación de los laboratorios MPA.



### MODULARES

ideales para instalar en espacios reducidos



### ESTRECHOS

modelos diseñados para el paso por puertas estrechas



### INSTALACIONES EN BATERÍA

consigue grandes capacidades de almacenamiento

## ACCESORIOS

Indicados para simple pared:



cubeto de retención



reloj indicador de nivel

Indicados para simple/doble pared:



kit de aspiración



kit base de unión



instalación de depósitos en batería